DF 60AQHL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO: DF 60A0HL

TRANSMISIÓN 20 PULGADAS

TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS DOHC 12 VALVULAS

NUMERO DE CILINDROS: 3 FN I INFA

ΡΟΤΕΝΟΙΔ ΜΔΧΙΜΔ: 60 HP PESO: 107 KG

INYECCION **ELECTRONICA** SISTEMA COMBUSTIBLE:

SECUENCIAL MULTIPUNTO

2.7 LITROS **CAPACIDAD ACEITE:**

CAPACIDAD TANOUE: EXTERNO 25 LITROS

RANGO DE OPERACIÓN: 5.300-6.300 CILINDRAJE: 941 CM3

SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRICO

SISTEMA DE REFRIGERACION: BOMBA DE AGUA

ASISTIDO POR GAS SISTEMA DE TRIMADO:

DIRECCIÓN: BRA70

RELACION ENGRANAJES: 2.08:1

ACCESORIOS INCLUIDOS

- (1) BRAZO DE MANDO
- (1) TACOMETRO DIGITAL
- (1) TRIM ASISTIDO GAS
- (1) MODO TROLL
- (1) HELICE EN ALUMINIO

- (1) TANQUE DE 6 GALONES MANGUERA PERA Y CONECTORES
- (6) CUARTOS DE ACEITE SUZUKI ECSTAR V7000
- (1) FILTRO DE ACEITE
- (4) TORNILLOS DE ANCLAJE
- JUEGO DE HERRAMIENTA
- TARJETA DE PROPIEDAD, MANUAL PROPIETARIO Y GARANTIA



SUZUKI

GARANTIA DE 6 MESES PARA USO COMERCIAL Y 12 MESES PARA USO DEPORTIVO.